

Diese Kissen bestehen aus hochwertigem Gummi, verstärkt mit Kevlareinlage. Die Hebekissen sind vielseitig einsetzbar: Anheben schwerer Lasten bei Naturkatastrophen und Auto- bzw. Bahnunfällen, Ausrichten schwerer Bauteile bei Montagen, Anheben von Fahrzeugen aller Art und beim Reifenwechsel. Sie kommen aber auch in vielen anderen Branchen zum Einsatz: Feuerwehr, Wehrtechnik, Montage und Sanierung von Wasser-, Gas- und Erdölleitungen, in Steinbrüchen zum Aufspalten von Steinblöcken, an Flughäfen usw. Die Grundausführung besteht aus fünf Typen mit einer Hebekraft von 3 bis 30 Tonnen.

Hebekissen ZP – 8 bar

| Typ | | ZP 3 | ZP 6 | ZP 10 | ZP 20 | ZP 30 |
|----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikel Nr. | | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 |
| Hubkraft | kN | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 |
| Hubhöhe | mm | 120 | 160 | 210 | 300 | 350 |
| Abmessungen | mm | 230 x 230 | 300 x 300 | 390 x 390 | 530 x 530 | 640 x 640 |
| Einschubhöhe | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Luftbedarf bei 8 bar | L | 16 | 38 | 90 | 250 | 470 |
| Betriebsüberdruck | bar | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Gewicht | kg | 1,5 | 2,5 | 4,9 | 7,7 | 11,2 |



Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung

50419 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplungen, 3 m



50422 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel, 5 m



50437 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel, 10 m


2028 Steuerorgan mit Sicherheitsventil 8 bar–ZP 8



2029 Doppel Steuerorgan mit Sicherheitsventil 8 bar–2 ZP 8



2005 Druckminderer 200/8 bar




2066 Druckminderer 300/8 bar



50152 Druckluftflasche 7 l



2034 Absperrhahn mit Schlauch



HEBEKISSEN

Die Hebekissen ZP 12 haben den gleichen Gebrauchsprinzip wie die Grunddichtkissen ZP 8.

Diese Kissen bestehen aus hochwertigem Gummi, verstärkt mit Kevlareinlage. Die Hebekissen sind vielseitig einsetzbar. Die Grundaufbau besteht aus sechs Typen mit einer Hebekraft von 8 bis 53 Tonnen.



Hebekissen ZP – 12 bar

| Typ | | ZP 8 | ZP 13 | ZP 19 | ZP 28 | ZP 40 | ZP 53 |
|----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikel Nr. | | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 |
| Hubkraft | kN | 80 | 130 | 190 | 280 | 400 | 530 |
| Hubhöhe | mm | 170 | 210 | 260 | 300 | 360 | 400 |
| Abmessungen | mm | 270 x 270 | 340 x 340 | 420 x 420 | 510 x 510 | 600 x 600 | 690 x 690 |
| Einschubhöhe | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Luftbedarf bei 8 bar | L | 58 | 190 | 280 | 420 | 560 | 760 |
| Betriebsüberdruck | bar | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Gewicht | kg | 2 | 3,2 | 4,9 | 7,6 | 10,5 | 13,8 |

Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung

50419 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplungen, 3 m



50422 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel, 5 m



50437 Füllschlauch mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel, 10 m




2134 Steuerorgan mit Sicherheitsventil 12 bar-ZP 12



2164 Doppel Steuerorgan mit Sicherheitsventil 12 bar-2 ZP 12



2172 Druckminderer 200/12 bar



2173 Druckminderer 300/12 bar



50152 Druckluftflasche 7 l



2034 Absperrhahn mit Schlauch

